

Easy Security Camera Set TX-28

Digitaal waterbestendig draadloos buiten-camera-set met opnamefunctie



- Ondersteunt 4 camera's op één monitor (4 kanalen)
- Zendbereik $\geq 200\text{m}$ in het open veld
- IR nachtzicht & PIR bewegingsdetector
- Microfoon met hoge gevoeligheid
- Ondersteunt MicroSD kaarten tot 32GB
- Opnamemodi: manueel, tijd programmering (timerfunctie) of door bewegingsdetectie
- Mobile toonbare op iPhone en Android
- Camera-beschermingsklasse IP65 (stof-bescherme en spatwaterdicht)
- Gemakkelijke installatie, Plug & Play

Technische specificaties:

- Camerakanalen: 2400 – 2483.5 MHz
- Camarasensor: 1/4" OV7725 CMOS
- Camararesolutie: 420 TVL
- Camara min. verlichting: 0 LUX (IR aan)
- Camara Ø lens / effectieve pixel: Ø 6mm / 640 (H) x 480 (V)
- Camara S/R-verhouding: beter dan 48 dB
- Camara video-uitgang: 1 Vp-p / 75 Ohm
- Camera stroomvoorziening: DC 5V / 1A
- Camera gewicht / afmetingen: 270 g / (L) 9,5 x (B) 6,8 x (H) 5,7 cm
- Ontvanger scherm: 7" TFT LCD
- Ontvanger videoformaat: NTSC / PAL
- Ontvanger compressieformaat: MPEG-4
- Ontvanger Video & Audio ingang / uitgang: 4CH draadloos enkel / 1 composietuitgang
- Ontvanger beeldsnelheid: 640 x 480 VGA 20fps / 320 x 240 QVGA 25fps
- Ontvanger geheugenkaart: MicroSD tot 32GB
- Ontvanger zendbereik: $\geq 200\text{m}$ zendbereik (open veld)
- Ontvanger stroomvoorziening: DC 12V / 1A
- Ontvanger gewicht / afmetingen: 395 g / (L) 20,0 x (B) 12,0 x (H) 2,0 cm

Ontvanger & Camera:

- Frequentie 2,4GHz / Band 2,4GHz
- Uitgestraald zendvermogen max. 80–100mW

Inhoud verpakking:

- 1x Draadloze camera
- 1x Draadloze 7" TFT LCD video-ontvanger
- USB naar mini-USB-kabel (voor aansluiting op een PC)
- Tulpkabel (Cinch-kabel), Lichtnetadapter voor de camera
- Lichtnetadapter voor de ontvanger
- 3x pluggen en 3x schroeven
- Gebruiksaanwijzing

EAN-code:

4260101737953

Artikelnummer 4433

