

Cámara adicional Dome para Mini Security Kit PRO HD 720P TX-49

Cámara de vigilancia por el uso de interior



- Resolución de vídeo: 1280 × 720 @ 25 fps (PAL)
- Sensor de imagen CMOS de altas prestaciones con 1,0 Mega píxeles
- Soporta salida de vídeo HD HDCVI
- Distancia de transmisión de hasta 250m a través cable coaxial 75-3 sin pérdida de datos
- Transmisión en tiempo real a alta velocidad y larga distancia
- Interruptor ICR automático para vigilancia durante el día y durante la noche
- Automáticamente: exposición, balance de blancos, obturador electrónico, control de ganancia
- Restablece un vídeo nítido y vivo
- Soporta función de IR con IR LED distancia max. 10m

Especificaciones técnicas:

- Min. iluminación: 0,01 Lux @ F1.2 (AGC ON), 0 Lux con IR encendido
- Obturador electrónico: 1/50 seg. ~ 1/100000 seg. (PAL)
- Salida de vídeo de alta definición HDCVI 1-canal
- BLC (control de luz de fondo): automáticamente
- Luz IR solamente está activo para las grabaciones de vídeo en modo nocturno
- Alimentación: DC 12V ± 10%
- Consumo de potencia: 2,2W máx. (Entrada 12V/0,18A) IR máx. 10m
- Temperatura de trabajo: - 30°C ~ 60°C
- Instalación sólo en interiores: montaje en pared / montaje en techo
- Peso / Dimensiones: 100 g / Ø 8,5 × (Al) 6,9 cm

Contenido del paquete:

- Dome cámara para Mini Security Kit PRO HD 720P TX-49
- 1x BNC 18,3m cable vídeo
- 3x tornillos y 3x clavijas
- Manual de usuario

Código EAN:

4260358121291

Número de artículo 4563