

Support Pro pour Panneau Solair Plug & Play Pro 800W-1000W TX-309

Support universel pour panneaux solaires



✓ Testé statiquement



- Montage facile
- Certifié DGS
- Support testé statiquement
- 3 options de montage (balcon (rond+carré), sur pied, fixation murale)
- 3 angles de montage réglables (30°, 35°, 40°)
- Profilé en aluminium de haute qualité de 6 mm

Caractéristiques techniques:

- Charge de neige maximale: 158kg/m² (zone de neige 2, Allemagne)
- Force du vent max.: 25m/s (zone de vent 2 ; Allemagne)
- Matériau: Aluminium (EN AW-6060)

Dimensions:

- Profilé plat en aluminium (long) (LxlxH) 120 x 6 x 0,6cm
- Profilé en aluminium (long) (LxlxH) 105 x 6 x 4cm (6mm)
- Profilé en aluminium (court) (LxlxH) 95 x 6 x 4cm (6mm)
- Profilé en aluminium (angle) (LxlxH) 51 x 4 x 4cm (4mm)
- Profilé en U en aluminium (LxlxH) 12 x 6 x 6cm (5mm)
- Montage (LxlxH) 95 x 6 x 51cm
- Poids : 20,4kg

Compatibilité:

TX-220, TX-241, TX-265, TX-271, TX-274 ou module Distance entre les trous : 91,5-119cm

Contenu de la livraison:

4x aluminium plat (long), 4x Profilé en aluminium (long), 4x Profilé en aluminium (court), 4x Profilé en aluminium (angle), 8x Profilé en aluminium, 8x Rondelle d'écartement (60x 120x5mm), 40x Ecrou hexagonal M8, 8x Bande en caoutchouc (2mm 120x140mm), 8x vis à tête hexagonale M8 x20, 16x vis en étoile M8



Numéro d'article: 5226

