

WiFi IP-Cam Speed Dome PRO FullHD Outdoor TX-67

Speed Dôme IP-Caméra motorisé avec 1080P & zoom optique pour une utilisation en extérieur



- Idéal pour la surveillance rapide tout autour des zones extérieures & intérieures
- Vidéo resolution FullHD 1080P avec 25/30fps
- Objectif: 4x zoom optique & Caméra: 16x zoom numérique
- Motorisé Pan 0°~355° & Inclinaison: 0°~90° par APP
- Prend en charge WiFi jusqu'à ~50m zones ouvertes
- Surveillance en direct via gratuit iOS & Android APP
- Détection de mouvement
- H.264 & MJPEG triple encodage du flux
- Stockage des données sur cartes MicroSD jusqu'à 128Go
- Compatibilité excellente: prend en charge iOS/Android appareils mobiles sur le Technaxx My Secure Pro APP, Windows PC, Apple Mac (Navigateurs: IE, Firefox, Safari, Chrome)
- MJPEG possible que sous-flux, l'utilisation idéale avec Smart Home Système (p.ex. Fibaro Home Center, Z-Way, Popp Hub, RaZberry, Zipato, etc.)
- Accès mondial via Smartphone, PC/ordinateur portable, Tablet PC, etc.
- Class de protection IP66 (poussière & l'eau protégée) & IK10 (antichoc)
- Boîtier métallique de haute qualité



Caractéristiques techniques:

- 1/2.7" 2MP balayage progressif capteur CMOS
- Pixel efficace 1920 horizontal x 1080 vertical
- Objectif: 2.7-11.0mm variable, angle de vue horizontal 30°~112,5°
- Compression vidéo: H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG
- Résolution vidéo: 1080P(1920x1080)@25/30fps & 720P(1280x720)@50/60fps & D1(704*576/704*480)/CIF(352*288/352*240)@25/30fps
- Bitrate vidéo: H.264: 448K~8192Kbps, MJPEG: 5120K~10240Kbps
- Protocoles: HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, PPPoE, DDNS, IPv4/v6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, ONVIF, CGI
- SNR: plus de 50dB
- Ethernet: RJ-45 (10/100Base-T)
- WiFi (IEEE802.11b/g/n), ~50m zone ouvertes
- Prend en charge: Systèmes d'exploitation Windows & MacOS, Navigateurs Internet (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari), Téléphones intelligents iPhone & Android
- Alimentation / Consommation d'énergie: CC 12V / 10W
- Température opérationnelle: -30°C~+60°C, mois de 90% d'humidité relative
- Poids / Dimensions: 580g / Ø 12,2 x (H) 9,8cm

Contenu de la livraison:

- WiFi IP-Cam Speed Dome PRO FullHD de plein air TX-67
- Adaptateur d'alimentation
- Antenne
- Vis
- CD
- Manuel d'utilisation

Numéro d'article 4610

